

TRITURADORA PZ 190



Es la máquina ideal para empresas municipalizadas, ayuntamientos, etc. que se encargan del mantenimiento estacional del verde urbano (árboles decorativos, jardines, islas ecológicas), así como del mantenimiento periódico de parques y jardines.

La producción horaria de 12/14 m³ resulta particularmente interesante. La máquina es capaz de triturar troncos y ramas con diámetros de hasta 190 mm.

Para facilitar la alimentación de material corto, se

puede equipar la máquina con una cinta transportadora alimentadora, colocada en el pavimento de la boca de carga.

Este modelo, en la versión G (con toma de fuerza del tractor), está dotada de serie con enganche para el tercer punto del tractor y ruedas revestidas de caucho, que permiten el arrastre y el almacenamiento.

La versión M está equipada con motor Diesel y carro para el arrastre a baja (o alta) velocidad.



La versión PZ 190 M en acción. Funciona con motor Diesel HATZ de 52 Hp, silenciado, y está montada en carro para arrastre a 80 km/h. También esta máquina – a pedido – puede montarse en carro "tándem" con pivote giratorio.

MODELO PZ 190

Diámetro máx. triturable	mm	190
Ancho de los rodillos	mm	240
Paso máx. del material en entrada	mm	190 x 195
Dimensiones boca de alimentación	mm	1220 x 700
Regulación longitud triturado	mm	5/20
Diámetro disco	mm	732
Espesor disco	mm	35
Número cuchillas	nº	2
Potencia mínima requerida al tractor	Hp	40
Número vueltas PDF	vueltas/min.	540
Potencia motor diesel	Hp/kW	40/29 - 52/38
Producción horaria	mc	12/14
Peso máquina base PDF	kg	870
Dimensiones máquina base PDF	mm	2600 x 1600 x 2650



La versión PZ 190 G accionada con toma de fuerza del tractor. El particular sistema de barnizado "antirruído" (opcional) reduce la emisión acústica.