



Ampliroll® AL26

Puntos fuertes



Concepto innovador de la biela fijo, destinado únicamente a la volcadura de la caja

Bloqueo hidráulico de los cajones por exterior

Serie Integrado velocidad rápida

Amortiguador integrado: absorbe y retrasa el regreso de los cilindros del brazo

Gancho extraíble - reemplazable




Marco perforado para facilitar el montaje

Controles de cabina neumática

Capacidad de carga 26t en recipientes de toma en el suelo

Equipo robusto diseñado para trabajo pesado

La gama con brazo telescópico Marrel

Para chasis MMA 26 a 32T				A55	A57	A58	A59	A61	A62
	Longitud de contenedor : mini	LG	mm	4600	4600	4900	4900	5000	5000
	maxi			6800	7000	7100	7200	7400	7500
	Contenedor con antiempotramiento fija			6000	6200	6300	6400	6600	6700
		Peso neto		Kg	2750	2790	2830	2870	2890

Configuración estándar

Brazo telescópico

- Potencia de elevación operativa 26 T
- Altura de enganche 1425 mm
- Longitud de cajón según ficha técnica asociada
- Gancho de agarre de acero desmontable con 2 pasadores
- Separación de las pistas de rodamiento 1,060 m
- Bloqueo hidráulico trasero de los cajones (exterior)
- Mando neumático en cabina
- Distribuidores hidráulicos con cubierta protectora
- Seguridad de volteo : Prohibición de entrada de corredera y de apertura del bloqueo hidráulico trasero
- Amortiguador de fin de carrera hidráulico integrado en el cilindro del brazo elevador
- Válvula de frenado en los cilindros de brazo
- Velocidad rápida para dejar el cajón vacío
- Bieleta con doble articulación trasera y eje de rodillos trasero desplazado
- Montaje hidráulico, neumático y eléctrico - probados en la fábrica
- Imprimación gris oscuro

Hidráulica

Cilindros de fabricación Marrel

Amortiguador integrado : absorbe y retrasa el regreso de los cilindros del brazo

Válvula de frenado montada sobre un cilindro del brazo

Sistemas de seguridad integrados para evitar falsas maniobras

Calderería

Acero de alto límite elástico

Partes de articulación reforzada traseras para zona de tensiones elevadas

Soldadura por robot y ejes mecanizados por herramientas de alta competencia

Tratamiento anticorrosión : granallado de piezas metálicas y pimaire pintura

Seguridad y bloqueo de las carrocerías

Bloqueo hidráulico trasero de la caja sea por la parte exterior o interior

Señal de funcionamiento del brazo con avisador acústico

Opciones y accesorios

- Derivaciones hidráulicas (grúas - remolques de volteo, ...)
- Gancho con seguro mecánico o neumático
- Bloqueo hidráulico delantero
- Bloqueo de las suspensiones de mando sincronizado
- Rodillo trasero antivuelco con indicador luminoso y zumbador en cabina
- Mando electroneumático, ...

- Depósitos laterales y montaje detrás de la cabina
- Lotes de fijaciones para los diferentes tipos de chasis
- Barra antiempotramiento PANTO, elevable o fija
- Protecciones laterales fijas o abatibles
- Caja de herramientas y caja de redes extensible
- Caja de extintor – Faro de trabajo
- Alas traseras de aluminio, ...



Su distribuidor



MARREL SAS
Andrézieux-Bouthéon
Marzo 2016

FASSI
GROUP