



Ampliroll® AL26 PA

Puntos fuertes



- Versatilidad – Carga de una mayor diversidad de cajones
- Capacidad de carga 26 T en recipientes de toma en el suelo
- Serie integrado velocidad rápida y amortiguador integrado
- Reducción del ángulo de carga
- Traslados remolque – Embarcadero – ferrocarril sin elevación del contenedor
- Bloqueo hidráulico de los cajones por exterior
- Gancho con pasador de seguridad neumático
- Marco perforado para facilitar el montaje

La gama con brazo telescópico y articulado Marrel

Para chasis MMA 26 a 32T			A55	A57	A58	A59	A61	A62
	Longitud de contenedor : mini	LG	3900	3900	4200	4200	4300	4300
	maxi		6900	7100	7200	7300	7500	7600
	Contenedor con antiempotramiento fija		6000	6200	6300	6400	6600	6700
	Peso neto	Kg	2975	3015	3055	3095	3115	3135

Configuración estándar

Brazo hidráulico telescópico y articulado

- Potencia de elevación operativa 26 T
- Altura de enganche 1425 mm
- Longitud de cajón según ficha técnica asociada
- Gancho de agarre de acero fundido soldado con seguro neumático
- Separación de las pistas de rodamiento 1,060 m
- Bloqueo hidráulico trasero de los cajones (exterior)
- Mando neumático en cabina
- Distribuidores hidráulicos con cubierta protectora
- Seguridades de volteo : Prohibición de entrada de corredera y de apertura del bloqueo hidráulico trasero
- Amortiguador de fin de carrera hidráulico integrado en el cilindro del brazo elevador
- Válvula de frenado en los cilindros de brazo
- Velocidad rápida para dejar el cajón vacío
- Bieleta con doble articulación trasera y eje de rodillos trasero desplazado
- Montaje hidráulico, neumático y eléctrico - probados en la fábrica
- Imprimación gris oscuro

Hidráulica

- Cilindros de fabricación Marrel
- Amortiguador integrado : absorbe y retrasa el regreso de los cilindros del brazo
- Válvula de frenado montada sobre un cilindro del brazo
- Sistemas de seguridad integrados para evitar falsas maniobras

Calderería

- Acero de alto límite elástico
- Partes de articulación reforzada traseras para zona de tensiones elevadas
- Soldadura por robot y ejes mecanizados por herramientas de alta competencia
- Tratamiento anticorrosión** : granallado de piezas metálicas y pimaire pintura

Seguridad y bloqueo de las carrocerías

- Bloqueo hidráulico trasero de la caja sea por la parte exterior o interior
- Señal de funcionamiento del brazo con avisador acústico

Opciones y accesorios

- Derivaciones hidráulicas (grúas - remolques de volteo, ...)
- Bloqueo hidráulico delantero
- Bloqueo de las suspensiones de mando sincronizado
- Rodillo trasero antivuelco con indicador luminoso y zumbador en cabina
- Mando electroneumático, ...

- Depósitos laterales y montaje detrás de la cabina
- Lotes de fijaciones para los diferentes tipos de chasis
- Barra antiempotramiento PANTO, elevable o fija
- Protecciones laterales fijas o abatibles
- Caja de herramientas y caja de redes extensible
- Caja de extintor – Faro de trabajo
- Alas traseras de aluminio, ...



Su distribuidor



MARREL SAS
Andrézieux-Bouthéon
Marzo 2016

